

Аккумуляторная батарея ST-BT107

- Герметичная необслуживаемая батарея
- Высоконадежна и безопасна в эксплуатации
- Низкий уровень саморазряда
- Корпус из ABS пластика
- Длительный срок службы
- Высокая эффективность восстановления после глубокого разряда



Аккумуляторная батарея ST-BT107 предназначена для использования в составе блоков бесперебойного питания для электропитания устройств систем контроля доступа, охранно-пожарной сигнализации и видеонаблюдения. Свинцово-кислотная батарея с клапанным регулированием (VRLA) с применением AGM технологии обеспечивает высокую производительность и удобство эксплуатации.

Технические характеристики

| | |
|-------------------------------------|--|
| Модель: | ST-BT107 |
| Выходное напряжение: | 12 В |
| Емкость: | 7 Ач |
| Внутреннее сопротивление: | 26 мОм (полный заряд, 25 ⁰ С) |
| Саморазряд: | 3% в месяц (25 ⁰ С) |
| Напряжение подзаряда: | 13,5–13,8 В (ток не ограничивается, 25 ⁰ С) |
| Напряжение заряда: | 14,5–15,0 В (постоянный ток, 25 ⁰ С) |
| Ток заряда: | До 2,1 А (постоянный ток, 25 ⁰ С) |
| Разъем: | F1 |
| Срок службы: | 5 лет |
| Диапазон рабочих температур: | от -20 ⁰ С до +50 ⁰ С |
| Диапазон рабочей влажности: | 20%–80% |
| Габариты корпуса: | 151 x 65 x 95 мм |
| Вес: | 2,1 кг |