

## Монтажная коробка

Монтажный (коммуникационный) бокс для выполнения монтажа цилиндрических и купольных IP и HD камер на стене, потолке и т.д., а также для надежной коммутации и защиты кабелей камеры от механических повреждений. Может использоваться совместно с малогабаритным блоком питания, устанавливаемым внутрь коробки, например, TS-1A-Slim. Монтажная коробка изготовлена из алюминия, полностью герметична (IP66) и предназначена для установки как внутри, так и снаружи помещений.



Монтажная коробка	
Описание	Монтажная коробка для цилиндрических и купольных камер
Материал	Алюминиевый сплав
Габариты	145x145x50 мм
Отверстия	Входные отверстия: в крышке d=35мм, в основании бокса d=24мм, боковые d=24мм и d=19мм.
Сальники	PG-13.5 и PG-16
Рабочий диапазон температур	от -60 до +60°C
Относительная влажность	от 10 до 90% (без конденсата)
Степень защиты	IP66
Совместимость с IP камерами	Все кроме TSi-Veco45FP, TSi-Veco25FP, TSi-Dn535F, TSi-FE1235F
Совместимость с HD камерами	Все кроме TSc-P2HDf
Комплект поставки	- Монтажная коробка - Крепежный комплект - Упаковочная тара
Примечание	Комплект поставки и любые технические характеристики могут быть изменены производителем в любое время без предварительного уведомления.

